

Výrobce: LUNA PLAST a.s. Mělník

Obchodní název: Trubka z PE-LLD

Popis: dvouvrstvé potrubí z materiálu PE63 s pruhy dle použití

Struktura trubky: dvouvrstvé potrubí

Borsafe ME3440 + vnitřní vrstva z ExxonMobil Exceed 1018HA, ExxonMobil Exceed 2018HA

MDPE 3802 B + vnitřní vrstva z ExxonMobil Exceed 1018HA, ExxonMobil Exceed 2018HA

Tlaková třída: PN10

Pokládka: pokládka do pískového lože

třída těžitelnosti hornin I. je stanovený normou ČSN 73 30 50

Aplikace: tlakové rozvody pitné vody (W) modrý pruh  
rozvody pro všeobecné účely  
kanalizační přípojky, tlakové a podtlakové aplikace stokové sítě (P) hnědý pruh  
Závlahové systémy zelený pruh

Rozměry: d20mm - d63mm

Materiál: polyethylen PE63 + vnitřní vrstva PELLD

Balení: návin 25/50/100/200/500m

Norma: LN 12200

Montáž potrubí Potrubí PELLD lze spojovat pouze mechanickými spojkami nebo polyfuzně svařovat

Kontakt: Luna Plast a.s.  
Pražská 387/58  
276 01 Mělník  
tel.: +420 315 626 322  
[info@lunaplast.cz](mailto:info@lunaplast.cz)  
[www.lunaplast.eu](http://www.lunaplast.eu)

Tomáš Novotný  
výrobní ředitel  
20.04.2020



LUNA PLAST a.s.  
Hořín 13, 276 01 Mělník  
IČ: 25546945  
DIČ: CZ25546945

